

Goulotte TA-C45 utilisée comme goulotte de distribution , SANS montage de modules 45x45 mm	Nombre de conducteurs								
	Cable 220 V 3x2,5 mm ² , Diam. 12,5 mm			Cable téléphone 4 paires 6/10e, Diam. 6 mm			Cable réseau Catégorie 6A, Diam. 6,8 mm		
Compartment:	A	B	C	A	B	C	A	B	C
 Goulotte TA-C45 1 compartiment 90 x 55 mm	19	-	-	84	-	-	66	-	-
 Goulotte TA-C45 2 compartiments 134 x 55 mm	13	13	-	62	62	-	48	48	-
 Goulotte TA-C45 3 compartiments 164 x 55 mm	11	10	11	55	45	55	43	37	43

Goulotte TA-C45 utilisée comme goulotte d'installation , AVEC montage de modules 45x45 mm	Nombre de conducteurs								
	Cable 220 V 3x2,5 mm ² , Diam. 12,5 mm			Cable téléphone 4 paires 6/10e, Diam. 6 mm			Cable réseau Catégorie 6A, Diam. 6,8 mm		
Compartment:	A	B	C	A	B	C	A	B	C
 Goulotte TA-C45 1 compartiment 90 x 55 mm	14			60			51		
 Goulotte TA-C45 2 compartiments 134 x 55 mm	7	7		51	51		33	33	
 Goulotte TA-C45 3 compartiments 164 x 55 mm	6	5	6	32	24	34	26	21	27